

```

<html>
<head>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta http-equiv="Content-Language" content="lt" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" media="all" />
  <link id="page_favicon" href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" />
  <title>CAS panaudojimo demonstracinė versija</title>
</head>
<body>

<!-- Startuojam sesija, įtraukiam cas'o biblioteka, bandom autorizuoti naudotoja
-->
<?php
  session_start();

  include_once("cas/cas.php");
  $cas = new CAS();

if (isset($_GET['lt']) && empty($_SESSION)) {
  if ($info = $cas->validate()) {
    $_SESSION["email"] = $info["email"];
    $_SESSION["login"] = $info["user"];
  }
  else echo $cas->error;
}
?>
<!-- ////////// -->

<div class="title">
VU CAS demonstracinė versija
</div>
<br><br>

<!-- Vieša informacija -->
<div class="information">
<?php if (!isset($_SESSION["login"])) { ?>

Norėdami peržiūrėti savo duomenis - prisijunkite.

<br><br>
<?php } ?>
<!-- ////////// -->

<!-- Jei naudotojas neprisijungęs, rodomė prisijungimo nuoroda. -->
<?php if (!isset($_SESSION["login"]) || isset($_GET["logout"])) { ?>

<a href="<?php echo $cas->generate_link(); ?>">Noriu prisijungti per VU CAS ir
pamatyti savo duomenis!</a><br>
<?php } ?>
<!-- ////////// -->

</div>

<br><br>

```

```
<!-- Baigus darbą, reikia išvalyti sesijos kintamuosius, bei pranešti CAS'ui, kad naudotojas atsijungė -->
```

```
<?php
    if (isset($_GET["logout"]) && isset($_SESSION["login"])) {
        if ($_cas->logout($_SESSION["login"])) {
            echo "Sėkmingai atsijungėte nuo sistemos<br />";
            unset($_SESSION);
            session_destroy();
        }
        else echo $_cas->error;
    }
?>
<!-- ////////// -->
```

```
<!-- Jei naudotojas prisijungęs, rodome atsijungimo mygtuką -->
```

```
<?php
    if (!empty($_SESSION["login"])) {
?>

<div class="user_info">
    <form name="logout" action="index.php" mehtod="GET">
        <input type="submit" name="logout" value="Atsijungti nuo sistemos" />
    </form>
</div>
```

```
<?php
    }
?>
<!-- ////////// -->
```

```
<!-- Jei naudotojas prisijungęs, rodome jam skirtą informaciją -->
```

```
<?php
    if (!empty($_SESSION["login"])) {
?>

<div class="private_info">
    <?php include ("private_files/secret.php"); ?>
</div>
```

```
<?php
    }
?>
<!-- ////////// -->
```

```
</body>
</html>
```